

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-М-ZB19

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb1-m-zb19>



### Описание

- Среднетемпературный компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1- М-ZB19 на базе спирального компрессора Copeland ZB – российское оборудование для обеспечения системы выносного холода.
- Предназначено для обслуживания торгового-складского оборудования.
- Особенности модели ККБ1-М-ZB19: обеспечивает среднетемпературный режим (-5 ... -10 °С); установлен спиральный компрессор торговой марки Copeland ZB; охлаждающая жидкость – хладагент R-404a; динамическое (вентилируемое) охлаждение конденсатора; холодопроизводительность – 4,5 кВт (-5 °С), 3,6 кВт (-10 °С).
- Комплектация: защитный кожух покрыт виброизоляционным материалом; компрессор оборудован подогревателем картера (компрессор заправлен маслом) и тепловой защитой (реле), вентиль Rotalock; объем ресивера 9 л, оборудован (по ГОСТ) аварийным и обратным клапаном; фильтр воздушный и фильтр-осушитель; всасывающая линия теплоизолирована; регулируемый (скорость) вентилятор – 6-ти полюсной, от немецкого производителя; контрольное реле фаз, реле для корректировки давления.

### Характеристики

Страна	Россия
Способ установки	настенный
Напряжение	380 В
Тип охлаждения	Динамическое
Диаметр патрубков (всасывание)	22 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	12 мм
ХолодоМодель компрессора	ZB19KCE-TFD
Объем ресивера	9 л
Высота, мм	915 мм
Длина, мм	1225 мм
Ширина, мм	536 мм

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.