

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Конорд ДОН КС-Т-12р

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy-kotel-konord-don-ks-t-12r>



Описание

- Напольный твердотопливный котел Конорд ДОН КС-Т-12р предназначен для работы твердом топливе, таком как уголь и древесина.
- При этом, на угольной закладке агрегат способен отдавать тепло в течение 8 часов.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Установка	напольная
КПД %	80
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	цилиндрический
Материал первичного теплообменника	сталь

Встроенный циркуляционный насос	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Расход сжиженного газа, кг/час	0.7
Расход природного газа куб. м/час	2
Номинальное давление природного газа, мбар	18
Температура теплоносителя, С	— 95
Температура в контуре ГВС, С	90 —
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.2
Функции	термометр
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Патрубок подключения контура ГВС	(1/2)'
Патрубок подключения контура отопления	2'
Патрубок подключения газа	1/2'
Вид топлива	Дрова, Уголь
Страна производителя	Россия
Материал вторичного теплообменника	медь
Цвет	оранжевый
Габаритный размер	405 x 1070 x 705 мм
Диаметр дымохода	110 мм
Тепловая нагрузка	15 кВт
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Особенности	подключение внешнего управления
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Ступеней мощности	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	4 года
Wi-Fi	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Расход воды, л/мин	4

Расход основного топлива, кг/час	3.8
Отапливаемая площадь, кв.м.	120 кв. м.
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.