

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

Protherm FE 120 BM



Описание

Бойлер косвенного нагрева Protherm FE 120 BM -цилиндрический напольный бойлер косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт).Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии. Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплотери в бойлере

Стальной спаренный трубчатый теплообменник расположен в нижней части бойлера, что позволяет значительно увеличить запас и скорость приготовления горячей воды

Особенности:

- Номинальный объем 117 литров
- до 20.5 л/мин горячей воды
- Антибактериальная защита
- Полиуретановая теплоизоляция

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	117 л
Производительность, л/мин	25.3
Бак	Эмаль
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Словакия

Температура горячей воды макс. °С	80
Давление на входе, атм	1 — 6
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	0.9 кв. м.
Управление	механическое
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
Нагревательный элемент	ТЭН
Габаритный размер	590/853/мм
Вес	68 кг
Диаметр входа линии рециркуляции	¾"
Цвет	белый
Объем бака, л	117 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.