

Описание товара Витрина холодильная Полюс

ВХСд-1,5



Описание

- Витрина холодильная Полюс ВХСд-1,5 – торгово-демонстрационное российское оборудование для всех типов магазинов (шаговый, специализированный, супермаркет) и различных заведений общепита (столовая, буфет, кондитерская, кафетерий).
- Для кратковременного хранения кондитерских и кулинарных изделий, салатов, нарезок.
- Особенности модели: полное остекление камеры с четырех сторон, гнутое фронтальное стекло; для напольной установки отдельно и в линию с аналогичным оборудованием; способ охлаждения – статический, уменьшены затраты электроэнергии и пониженный уровень шума; прямоугольные неохлаждаемые полки – стеклянные, распределенная нагрузка до 3 кг/м.
- п.
- ; максимальная глубина выкладки – 800 мм; люминесцентные лампы подсветки; оттайка – в наличии, автоматический режим, слив жидкости в емкость с последующим естественным испарением; блок-контроллер микропроцессорный и панель с экраном – контроль температурного режима и текущего состояния, корректировка параметров, вывод данных; нижнее расположение компрессорного агрегата, стенка отсека с перфорацией для охлаждения; хладагент в системе – R134a, безопасен при использовании; мощность оборудования – 0,4 кВт (установленная суммарная); охлаждаемая площадь/полезный объем – 1,12 м²/0,17 м³.
- Стандартная комплектация: несколько вариантов комплектации компрессорным агрегатом – от европейских производителей Danfoss, Tecumseh или Aspera; корпус в золотисто-коричнево-белой гамме, панели – сталь с коррозионнотойким полимеризованным покрытием; защитный плафон лампы из алюминиевого профиля; нижняя поверхность для выкладки – сталь пищевая нержавеющая с полировкой, размер 1400x800 мм; наружная рабочая поверхность из шлифованной нержавеющей стали; количество полок – 3 шт.
- , размер – 1398x210 мм каждая; теплообменники конденсатора и испарителя от компании SEST – LUVE; заливная термоизоляция толщиной 40 мм, материал – пенополиуретан; ножки с

возможностью корректировки высоты 20...35 мм – 4 шт.

Характеристики

Вес, кг	150 кг
Рабочие температуры	0...+7 °С
Страна	Россия
Способ установки	напольный
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Глубина выкладки	1400x800 мм
Потребляемая электроэнергия	7 кВт/сутки
Высота, мм	1400 мм
Длина, мм	1490 мм
Ширина, мм	985 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.