

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Сплит-система SHIVAKI SSH-P189BE

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_shivaki_ssh_p189be



Описание

Настенная сплит-система **Shivaki SSH-P189BE** позволит своим пользователям организовать оптимальные микроклиматические условия в помещениях бытового типа. Прибор равномерно распределяет обработанный воздух по всей комнате благодаря функции «4D AIR FLOW». Интегрированная тройная система фильтрации устранил пыль и другие загрязнения, а также неприятные запахи. Кондиционеры серии Prestige оснащены фильтрами: катехиновый фильтр, активный угольный фильтр и фильтр Vitamin C). Катехин – сильный природный антисептик, он содержится в листьях чая и некоторых других растениях. Катехин лишает вирусы способности прикрепиться к здоровой клетке, он обволакивает их и лишает дальнейшей жизнедеятельности . 97% вирусов , попавших на фильтр, через 6 часов не представляют угрозу для человека. Активный угольный фильтр – основан на фильтрующем элементе с активным углем. Он способен поглощать и абсорбировать большие количества вредных газов, таких как аммиак, сероводород и т.д. Vitamin C — обогащает воздух в помещении витамином «С», способствуя сопротивляемости организма к стрессу. В кондиционерах серии Shivaki Ion 2019 применены ионизаторы, которые генерируют отрицательно заряженные ионы, уничтожающие вредоносные бактерии и формирующие оптимальный микроклимат в помещении.

Особенности и преимущества:

- Супер тихий блок.
- Умное распределение воздушного потока (Smart Airflow).
- Комфортное охлаждение.
- Ионизатор.
- Система очистки 3 в 1 (катехиновый фильтр + активный карбоновый фильтр + фильтр Vitamin C).
- Функция 4D AIR FLOW - управление с пульта ДУ положением вертикальных и горизонтальных жалюзи.
- Запоминание положение жалюзи.
- Низкий уровень шума.
- Дренажные отверстия с двух сторон.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	5.2
Обогрев, кВт	5.42
Потребление при охлаждении, кВт	1.64
Потребление при обогреве, кВт	1.5
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18
Диапазон t на охлаждение, C	0...+43
Диапазон t на обогрев, C	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	800
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	15
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Катехиновый фильтр	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В

Сила тока, А	7.6
Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.