


Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Denko DNMULT-18/2

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/ 2 denko dnmult 18 2>



Описание

Инверторный наружный блок Denko DNMULT, оснащенный высокоточным японским компрессором Toshiba, позволяет подключать до 2 настенных блоков, которые можно разместить как в пределах одной комнаты, так и в разных помещениях. Оба блока будут в рамках установленного режима обогрева или охлаждения. Инверторная технология позволяет увеличивать эффективность кондиционера, потребляя при этом минимум энергии.

Особенности и преимущества Denko DNMULT-18/2:

- Высокая энергоэффективность
- Быстрый выход на нужную температуру
- Минимальный перепад температур
- Высокая точность поддержания заданных параметров.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай

Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	4,1
Обогрев, кВт	4,8
Потребление при охлаждении, кВт	1,24
Потребление при обогреве, кВт	1,15
Охлаждающая способность, тыс btu	18
Диапазон t на охлаждение, С	-15...+52
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Хладагент	R410A
Мах длина трасс, м	40
Макс. длина трассы 1-го блока, м	15
Мах кол-во комнат	2
Мах расход воздуха, м3/час	2100
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Напряжение, В	220
Сила тока, А	5,4/5
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.