

## Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы MDV MD3O-21HFN8 Free Match

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/\\_3\\_mdv\\_md3o\\_21hfn8](https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_3_mdv_md3o_21hfn8)



### Описание

Внешний блок мульти-сплит-системы MDV Free Match оснащен передовым инверторным компрессором и высокоскоростным микроконтроллером. Особое крепление вентилятора в устройстве позволило добиться минимальных показателей шума, что существенно повышает комфорт. Также данная модель имеет в комплектации широкий функциональный ряд.

### **Особенности и преимущества MDV MD3O-21HFN8 Free Match:**

- Энергоэффективность класса A++
- Фреон R32
- Инверторное управление
- Охлаждение + обогрев + вентиляция + осушение
- Одновременное подключение нескольких внутренних блоков
- Независимая настройка рабочих параметров каждого внутреннего блока
- Индивидуальное управление каждым блоком, а также централизованное управление всей системой
- Компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) гарантирует надежную и стабильную работу кондиционера

- Возможность поэтапного создания системы
- Озонобезопасный фреон
- Защита наружного блока от обледенения
- Самодиагностика
- Удобное подключение электропроводки благодаря распределительной коробке
- Низкий уровень шума
- Высокая энергоэффективность
- Надежность и безопасность
- Компактные размеры

## **Характеристики**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Страна                           | Китай       |
| Производитель                    | Китай       |
| Компрессор                       | Инвертор    |
| Площадь, м2                      | 60          |
| Режим работы                     | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                  | 6,15        |
| Обогрев, кВт                     | 6,59        |
| Потребление при охлаждении, кВт  | 1,92        |
| Потребление при обогреве, кВт    | 1,78        |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 21          |
| Диапазон t на охлаждение, С      | -15...+50   |
| Диапазон t на обогрев, С         | -15...+24   |
| Хладагент                        | R32         |
| Мах длина трасс, м               | 60          |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 30          |
| Мах кол-во комнат                | 3           |
| Мах расход воздуха, м3/час       | 2700        |
| ø газовой трубы, дюйм            | 3/8         |
| ø жидкостной трубы, дюйм         | 1/4         |
| Напряжение, В                    | 220 В       |
| Сила тока, А                     | 8.3         |
| Гарантия                         | 3 года      |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.