

# Описание товара Фанкойл канальный Gree FP-34WАНF/BHL-K



## Описание

Канальные фанкойлы серии FP-WАНF/BHL-K – оборудование для кондиционирования помещений любого назначения встроенного типа монтажа. Оно работает на холодной и горячей воде, поступающей от бойлера или чиллера. Усовершенствованная форма вентилятора создает минимальный уровень шума. Встроенный поддон препятствует образованию конденсата. Дренажные клапаны автоматически спускают воздух и сливают воду. Воздухораспределение осуществляется по разветвленной системе воздуховодов. Дополнительно можно выбрать наиболее подходящий пульт управления и подключить фанкойл к системе диспетчеризации.

## **Особенности и преимущества Gree FP-34WАНF/BHL-K:**

- Четырехрядный теплообменник
- Четырехтрубный с пленумом на входе воздуха и алюминиевым фильтром
- Прочный и легкий корпус из оцинкованной стали
- Высокоэффективные малошумные центробежные вентиляторы
- Теплообменник оборудован дренажными клапанами для слива воды и спуска воздуха
- В стандартный комплект входит дренажный поддон, имеющий изоляционное покрытие для предотвращения образования конденсата
- Доступны как левые, так и правые гидравлические подключения (стандартно левые)
- Комплектация 3-ходовым клапаном с приводом (опция)
- Моющийся фильтр в комплекте с пленумом (опция)
- Широкий выбор пультов управления (опционально):

- 3-скоростной регулятор скорости Z54352A1

- Проводной настенный термостат WK-110PA0
- Проводной настенный термостат с дисплеем WK-010PA-K
- Комплект DQ34 из многофункционального пульта Z4E351B и платы управления ZJ0212
- Беспроводной пульт управления YB1FA (требуется установка комплекта DQ34)
  - Возможность подключения к системе диспетчеризации (требуется опциональный комплект DQ34).
  - Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»
  - Вентилятор многоскоростной
  - Бесшумный режим работы
  - Медные трубы с внутренним оребрением.

### Характеристики

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Тип фанкойла                    | Канальный                            |
| Страна производителя            | Китай                                |
| Площадь помещения               | 30 кв. м.                            |
| Мощность охлаждения             | 2.6 кВт                              |
| Мощность обогрева               | 4.3 кВт                              |
| Присоединительный размер        | 3/4"                                 |
| Расход воды, л/ч                | 7.8                                  |
| Количество труб фанкойла        | 2                                    |
| Количество рядов теплообменника | 4                                    |
| Модель фанкойла                 | Gree FP-WA                           |
| Высота                          | 24.5 см                              |
| Ширина                          | 88.1 см                              |
| Длина                           | 51 см                                |
| Расход воздуха, куб. м/ч        | 340                                  |
| Пульт дистанционного управления | Опция                                |
| Уровень шума, дБ                | 40                                   |
| Электропитание                  | 220-240/1/50                         |
| Вес                             | 19 кг                                |
| Страна сборки                   | Китай                                |
| Гарантийный срок                | 2 года                               |
| Дополнительная информация       | Свободное статическое давление 30 Па |

Цвет

серебристый

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.