

Описание товара Напольный твердотопливный котел Сибирь КВО-10



Описание

Сибирь КВО-10 это пионер в линейке котлов с варочной поверхностью, в котором предусмотрена возможность установки автоматического регулятора тяги подачи воздуха. Данный котел функционирует на твердом топливе: дрова, прессованные брикеты, уголь и способен отапливать загородные дома площадью до 100 м², оборудованные системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. На данный котел возможна установка блока ТЭН, мощностью 3-6 кВт. Рекомендуемое рабочее давление, предусмотренное конструкцией данного котла составляет не более 1 Бар.

Особенности и преимущества:

- Компактность. Габариты котла позволяют установить его в практически любые помещения.
- Экономичность. Специально разработанная конструкция котла позволяет максимально использовать тепловую энергию при сгорании топлива, при этом стальную плиту можно использовать для приготовления пищи и подогрева воды.
- Простота монтажа. Для повышения удобства монтажа котла и подключения его к системе отопления, котлы выпускаются в различных вариантах выхода дымохода и патрубков «подачи» и «обратки» воды.
- Совместимость с любой системой дымохода. Прямоугольное сечение дымохода удобно как при встраивании котла в кирпичную трубу, так и при переходе на круглую трубу типа «сэндвич» с использованием переходников с шибером.
- Удобство и простота в эксплуатации. Большие размеры дверки позволяют быстро загрузить и разжечь дрова. Через большие чугунные конфорки плиты можно загружать уголь из ведра. Большая топочная камера позволяет использовать дрова длиной до 60 см.
- Информативность. Температуру воды в котле показывает биметаллический термометр, встроенный в корпус.

- Использование блока ТЭНов. Возможность подключения блока ТЭНов с терморегулятором позволяет оставлять котел на долгое время, при этом он автоматически включится и будет поддерживать положительную температуру в системе отопления.
- Долговечность. Бесперебойная работа котла гарантирована в течение десяти лет. Прочное полимерное покрытие защищает котел от ржавчины, царапин, легко моется в процессе эксплуатации. Запатентованная конструкция стальной плиты из 12 мм жаропрочной стали увеличивает срок ее службы до 10 лет в отличие от чугунного аналога.
- Технологичность. За счет внедрения водяного колосника достигнута максимальная теплоотдача носителю и увеличена скорость передачи тепла в систему.
- Предусмотрена установка регулятора тяги (опция).

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Отапливаемая площадь	100 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	10 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Уголь
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	85
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °С	— 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1
Дополнительная информация	возможность установки ТЭНа
Цвет	серый
Гарантийный срок	3 года
Функции	Термометр
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/4"

Длина	52 м
Ширина	42 м
Высота	70 м
Вес	85 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.