

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Напольный твердотопливный котел Pereko KSW Prima 15

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_pereko_ksw_prima_15



Описание

Несмотря на небольшие размеры, этот котел длительного горения имеет одну из крупнейших камер сгорания из представленных на рынке. В нем можно сжигать поленья более полуметровой длины! Большие, направленные кверху дверцы облегчают загрузку топлива, движущаяся решетка позволяет легко удалять золу.

Модель KSW Prima имеет усовершенствованную конфигурацию каналов подачи воздуха в топку, воздух при этом подается как в нижнюю часть топки для сжигания топлива, так и в верхнюю часть для дожига пиролизных газов при работе котла в режиме газогенерации, что дает существенный прирост к КПД котла.

Котел KSW Prima оснащен инновационной системой управления (контроллером). Она управляет работой наддува, насосом центрального отопления, насосом горячей воды, а также имеет возможность подключения погодного датчика. С помощью плавного управления скоростью вращения вентилятора увеличивается непрерывность горения котла (то есть времени работы котла на одной закладке топлива), что в масштабе года дает большую экономию топлива. Кроме того, котел оснащен водонаполненными колосниками, которые увеличивают площадь теплообмена, КПД и срок службы.

Модель сконструирована таким образом, чтобы её легко можно было чистить. Дополнительное нагнетание воздуха в топке, позволяет использовать различные виды топлива помимо древесины. Длительность горения на одной закладке топлива составляет 8-14 часов.

Характеристики

| | |
|--|---|
| Тип котла | твердотопливный |
| Отапливаемая площадь | 150 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 15 кВт |
| Установка | Напольная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Дрова, Древесные брикеты, Пеллеты, Уголь, Угольные брикеты |
| Страна производителя | Польша |
| Управление | электронное |
| КПД % | 80 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Температура теплоносителя, °C | 57 — 95 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1.5 |
| Дополнительная информация | встроенный нагнетательный вентилятор, дисплей |
| Цвет | желтый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Защита | защита от перегрева |
| Функции | индикатор включения, термометр |
| Особенности | Подключение внешнего управления |
| Диаметр дымохода | 140 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2" |
| Длина | 80 см |
| Ширина | 45 см |

| | |
|--------|--------|
| Высота | 110 см |
| Вес | 190 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.