

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Фекальный насос Pedrollo ZXm 1A/40

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/\\_pedrollo\\_zxm\\_1a\\_40](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/_pedrollo_zxm_1a_40)



### Описание

Модель ZXm 1A/40 – идеальный вариант для обеспечения недорогой и качественной автономной канализации. Насос отлично справится с перекачиванием жидкости из подтапливаемых подвалов, гаражей, приемков, отводом загрязненных стоков (в том числе нечистот), грунтовых вод. Пользуется большой популярностью у владельцев частных домов, дач и коттеджей.

### **Особенности и преимущества Pedrollo ZXm 1A/40:**

- Рабочее колесо вихревого типа VORTEX позволяет работать с жидкостями, в которых присутствуют твердые взвеси размером до 40 мм.
- Чугунный корпус гарантирует надежность в эксплуатации и долгий срок службы.
- Крышка двигателя выполнена из высокотехнологичной нержавеющей стали AISI 304, что исключает возможность коррозии.
- Прекрасно выполняет свои задачи как при нерегулярном использовании, так и при стационарной установке.
- Насос оснащен поплавковым устройством автоматического отключения, что позволяет защитить оборудование от преждевременного износа за счет исключения возможности работы на холостом ходу.

- Рассчитан на напряжение в сети 220-230В при мощности 0,6 кВт.
- Насос удобен в транспортировке благодаря своим компактным размерам и небольшому весу.
- Данное оборудование подходит для использования в составе канализационно-насосных станций Pedrollo SAR.

## Характеристики

Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	400
Высота напора	11 м
Максимальный напор	11 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина всасывания	5 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	0.6 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	24
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Перекачиваемые жидкости	Сильнозагрязненные
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	40 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Механизм насоса	вихревой
Цвет	серый
Вес	12.4 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	1½"
Длина	18.6 см
Ширина	24.3 см
Высота	37.2 см

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.