

Описание товара Твердотопливный котел Конорд ДОН КС-Т-12



Описание

Напольный твердотопливный котел Конорд ДОН КС-Т-12р предназначен для работы твердом топливе, таком как уголь и древесина. При этом, на угольной закладке агрегат способен отдавать тепло в течение 8 часов.

Особенности:

- **Экономичен.** Высокий КПД, использование американского регулятора тяги Honeywell снижает расход топлива на 30%, большая топочная камера позволяет котлу ДОН на угле работать не менее 8 часов без дозагрузки.
- **Электронезависим.** Котел при работе на дровах, угле, газе не требует подключения к электрической сети.
- **Надежен и долговечен.** Топочная камера изготовлена из устойчивой к коррозии углеродистой конструкционной стали.
- **Адаптирован к условиям работы на жесткой воде**
- **Удобен.** Объем топочной камеры позволяет использовать большое количество дров на одну загрузку диаметром до 60 мм, длиной до 600 мм, в зависимости от модели.
- **Функционален.** Легко перенастраивается - при переходе с твердого топлива на газ просто устанавливается газовая горелка, возможно использование с пеллетной горелкой.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Отапливаемая площадь	120 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный

Камера сгорания	открытая
Мощность	12 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Уголь
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	80
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °С	— 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.2
Дополнительная информация	регулятор тяги Honeywell
Цвет	оранжевый
Габаритный размер	405 × 1070 × 705 мм
Диаметр дымохода	110 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Вес	115 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.