

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Dahatsu GW-12H Classik DC Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_dahatsu_gw_12h_classik_dc_inverter



Описание

Настенная сплит-система Dahatsu Classic DC Inverter – это превосходное бытовое климатическое оборудование, оснащенное японским инверторным компрессором с классом энергоэффективности – А и автозащитой при сбоях с подачей электроэнергии. Внутренний блок выполнен в антикоррозийном корпусе и оснащен системой самоочистки. Производится оборудование в Китае и отличается высоким качеством сборки.

Особенности и преимущества Dahatsu GW-12H Classik DC Inverter:

- Класс энергоэффективности А
- Самодиагностика
- Уровень шума от 20 дБ
- Таймер 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- LED дисплей
- Авторестарт при сбоях электроэнергии

- Антибактериальный фильтр
- Компрессор GMCC-Toshiba
- 3-D обдув внутреннего блока (снизу, вправо и влево)
- Защита вентиля наружного блока
- Автоматическое оттаивание
- ЭКО режим.

Характеристики

Площадь помещения	35 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	26
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.45 кВт
Мощность обогрева	3.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.075 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1 кВт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	12 мес.
Модель кондиционера	Dahatsu Classik
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 47
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	550
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.7 × 80.5 × 27 см
Габаритный размер (внешнего блока)	25.6 × 78 × 54.2 см

Вес (внешний блок)	28 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Вес	36 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.