

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Установка приточная Ventmachine КОЛИБРИ-1000 ЕС Zentec

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/ustanovka_pritochnaya_ventmachine_kolibri_1000_es_zentec



Описание

Приточная установка **Ventmachine КОЛИБРИ-1000 ЕС** предназначена для постоянной подачи в помещение наружного очищенного воздуха, нагретого до заданной температуры в торговых залах, бизнес-центрах, квартирах или загородных домах. Тепло-звукоизоляция корпуса выполнена с использованием пенополиуретановых плит толщиной 25 мм и синтетического волокнистого материала толщиной 50 мм.

Комплектация:

- Автоматика Zentec
- Пылевой фильтр EU4
- Пульт управления

Особенности:

- Внутреннее / наружное размещение без ограничений монтажа
- Непрерывный режим работы
-

Автоматика Zentec:

- Монохромный дисплей 3,5"
 - Меню на русском языке
 - 7 скоростей вентилятора
 - Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от 10 до 30 °С
 - Недельный таймер, до 9 многозначных команд
 - Функция "Понижение скорости" - в холодное время года скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной
 - Функция "Рестарт" при сбое и восстановлении питания
 - Возможность управления внешним ЕС-вентилятором
 - Защита от перегрева калорифера
 - Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования
 - Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание
 - Подключение к системе "умный дом" (по стандартному протоколу Modbus RTU)
 - Автономное питание до 7 часов
- Класс защиты: IP 44

Дополнительные характеристики:

- Температура входного воздуха: от -26 до 50 °С
- Поддержание заданной температуры: от 10 до 30 °С
- Мощность:
 - Нагреватель: 8 кВт
 - Вентилятор: 0,107 кВт
- Уровень шума на выходе: от 30 до 37 дБ
- Кабель электропитания: 3х 2,5 мм²
- Кабель пульта управления: УТР 2х 2х 0,5 (2 витые пары)
- Автоматический выключатель: 25 А

Опции (заказываются отдельно):

- Напряжение 380 В с мощностью 6 кВт

Характеристики

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Тип | приточная |
| Нагрев | Да |
| Фильтрация воздуха | Да |
| Площадь помещения | от 0 до 450 м ² |
| Производительность | от 175 до 1000 м ³ /ч |

| | |
|---------------------|--------|
| Макс. уровень шума | 56 дБ |
| Напряжение | 380 В |
| Ширина | 590 мм |
| Глубина | 706 мм |
| Высота | 280 мм |
| Вес (без упаковки) | 34 кг |
| Страна производства | Россия |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.