

Описание товара Дизельный генератор CTG AD-24RE-M



Характеристики

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Мощность номинальная | 22 кВт (22 кВА) |
| Мощность максимальная | 24 кВт (24 кВА) |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Напряжение | 230 В |
| Исполнение | открытое |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель | CTG AD-24RE-M |
| Марка двигателя | Ricardo |
| Модель двигателя | N4100DS-30 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип регулятора оборотов | механический |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Рабочий объем двигателя | 3.61 л |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Объем системы охлаждения | 13 л |
| Объем системы смазки | 13 л |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Топливо | дизель |
| Объем топливного бака | 105 л |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Расход топлива при 100% нагрузке | 7.7 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 6.5 л/ч |
| Рейтинг экономичности | 3 |
| Число фаз | 1 |
| Производитель генератора | СТГ |
| Модель генератора | СТГ 184F |
| Класс изоляции | Н |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Производитель панели управления | ДАТАКОМ |
| Модель панели управления | D300 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Масса | 700 кг |
| Длина | 1550 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Высота | 1150 мм |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия | 2 года |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.