

Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 218 S GREEN (R290)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_polair_mm_218_s_green_r290



Описание

Среднетемпературный моноблок **POLAIR MM 218 S GREEN (R290)** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

Особенности:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

Дополнительные характеристики:

- Объем камеры:
 - При температуре камеры +10°C:
 - При внешней температуре 20°C: 19,8 м³
 - При внешней температуре 25°C: 18,4 м³
 - При внешней температуре 30°C: 17,8 м³
 - При внешней температуре 35°C: 17 м³
 - При внешней температуре 40°C: 16 м³
 - При температуре камеры +5°C:
 - При внешней температуре 20°C: 17 м³
 - При внешней температуре 25°C: 16,7 м³
 - При внешней температуре 30°C: 15,6 м³
 - При внешней температуре 35°C: 14,5 м³
 - При внешней температуре 40°C: 13,3 м³
 - При температуре камеры +0°C:
 - При внешней температуре 20°C: 14,4 м³
 - При внешней температуре 25°C: 14,2 м³
 - При внешней температуре 30°C: 13,2 м³
 - При внешней температуре 35°C: 12,2 м³
 - При внешней температуре 40°C: 11,1 м³
 - При температуре камеры -5°C:
 - При внешней температуре 20°C: 12,1 м³
 - При внешней температуре 25°C: 11,9 м³
 - При внешней температуре 30°C: 10,9 м³
 - При внешней температуре 35°C: 9,8 м³
 - При внешней температуре 40°C: 8,9 м³
 - Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность 11,14 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 1200 м³/час
 -

Воздухоохладитель:

- Шаг ребер: 3,6мм
- Поверхность: 8,93 м²
- Количество вентиляторов: 2
- Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
- Диаметр крыльчатки: 200 мм
- Производительность: 1200 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 2х 1,5 + 1х 1,5
 - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Освещение камеры: 2х 0,75
- Макс. расход электроэнергии за сутки: 16 кВт/ч
- Объем упаковки: 0,81 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	790 мм
Глубина	807 мм
Высота	704 мм
Вес (без упаковки)	71 кг
Вес (с упаковкой)	144 кг
Страна производства	Россия
Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Ширина (в упаковке)	924 мм
Глубина (в упаковке)	984 мм
Высота (в упаковке)	916 мм
Тип установки	врезной
Потребляемая мощность	1 кВт
Объем камеры	от 8.9 до 19.8 м ³
Холодопроизводительность	1800 Вт
Хладагент	R290
Старая цена	102492

Бренд

POLAIR

Видео

https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&id=456239195&hd=2&autoplay=0

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.